

ungesetzt Abrollcontainer Standart 4.5m x 2.38m x 0.75m

6900 € (zzgl. MwSt.)

Eigenschaften

Erstzulassung	11/-0001
KM-Stand	10 km
Kraftstoff	-
Leistung	0 kW (0PS)
Euro-Norm	-
Getriebe	-
Gesamtgewicht	14.000 kg
Nutzlast	-
Achskonfiguration	-
Radstand	-



Beschreibung

- Abrollcontainer 1570 Standart Pendelklappe / Überfahrbar
- Abrollcontainer Standart
- mehrfach verfügbar!
- Sofort verfügbar!
- 4.5m x 2.38m x 0.75m
- Nutzinhalt ca. 8m³
- Aufnahmebeschläge nach DIN30711
- 1 (15000kg) mit heckseitigen Aussenrollen und Unterrahmen aus INP 180
- Aussenrollen abschmier
-und wechselbar
- Aufnahmebügel 50mm
- Hakenhöhe 1570mm
- Bodenwanne aus 5mm St 37,2(S235JR)
- Übergang zwischen Boden und Seitenwand gerundet
- Bodenbleche mit U
-Stahl unterfüttert
- Zurrösen a 4.0t im Boden, klappbar
- Seitenwände aus 3mm St 37.2 (S235JR)
- Spantenprofil U80x50mm
- Spantenabstand 750mm
- Abschlussprofil aus Rundrohr 90mm
- überfahrbare Heckpendelklappe (9t), federentlastet mit seitlichem Sicherheitszentralverschluss nach UVV
- Umlaufend Planen
-und Netzhaken
- Steigleiter nach UVV stirnseitig, verzinkt, geschraubt
- Behälter von innen einmal grundiert, aussen doppelt grundiert
-und doppelt einfarbig lackiert
- UVV Aufkleber mit Sicherheitshinweisen
- Behälter geprüft und abgenommen nach DGUV Regel
- 214
-017
- RAL 7016 (Grau)
- Lieferung möglich, die Lieferkosten und Lieferzeit bitte per Mail anfragen
- Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten!

