

Fuso FUSO 9C18 Canter Alu Pritsche 5.5m Kran 3x hydr.

113000 € (zzgl. MwSt.)

Eigenschaften

Erstzulassung	11/-0001
KM-Stand	90 km
Kraftstoff	Diesel
Leistung	129 kW (175PS)
Euro-Norm	6
Getriebe	Automatikgetriebe
Gesamtgewicht	7.490 kg
Nutzlast	2.855 kg
Achskonfiguration	Heckantrieb
Radstand	4750



Beschreibung

Fuso 9C18 m. Alupritsche 5.5m. Ladekran hinter der Kabine, Lieferzeit ca. 4 Monate
Pritschenabmessungen noch änderbar, Ladekran mit 3 x hydr. Ausschüben und Funksteuerung

- GSR Ausstattung inkl. Rückfahrkamera, Abbiegeassistent usw.

- Tempomat

- Beifahrersitz Doppelbank

- Klimatronic

- Duonic (Automatik)

- Radstand: 4.75m,

- Optional Anhängerkupplung 3500kg

zul.Gesamtgewicht: 8550kg abgelastet auf GG 7490kg, Nutzlast ca. 2855kg kg (Gesamtgewicht 8550kg ohne Änderung möglich,dann Nutzlast ca.3915kg!)

- 1x Staubox

- Rundumleuchten, Rückfahrkamera, Heckblitzer, optional möglich

Alupritsche: 5500 x 2380 x 500

- Bodenrahmen eloxiert mit 8 montierten Zurrschlaufen je Seite

- Bodenabsenkung 24 mm mit Siebruckbodenplatten 24mm

- 13 Aluminium Querträger (80 mm) eloxiert

- 2 x Aluminium Hilfsrahmen (130 mm, verstärkt) eloxiert

- Stirnwand 800mm. inkl. Stirnwandstützen

- Seitenwände 500mm, 5 Scharniere je Seitenwand, abnehmbar

- Bordwände aus 25 mm Snap lock

-Profilen

- Rückwand: Höhe: 500 mm / klappbar, 3 Scharniere

- RUNGEN: vorn fest, KTL beschichtet, Mittellungen : klappbar, K20, hinten herausnehmbar

Ladekran faltbar 8mt mit 3 x hydr. Ausschüben montiert hinter der Kabine

Ladekran Fassi F70B.1.24e 0711.400 FASSI Ladekran F70B.1.24e e

-dynamic Ausführung gemäß CE

- Richtlinie (EN 12999) Grundgerät : F70B.1 e

-dynamic Schwenkbereich 400° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt

Einfachkniehebelsystem elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500 Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%) FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II 6 Funktionen RCH

- oder RCS

-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display und XP

-System Druckbegrenzungs

- und Lasthalteventile Steuerblock mit 5 Steuerventilen,einseitig bedienbar separater Hydrauliktank (33l) mit Filter, am

Kransockel montiert beidseitig ausziehbar, Abstützweite 3,30m, hydraulische Abstützung 45° und 180° schwenkbar Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot

- alle Zylinder schwarz lackiert Lasthaken und Befestigungsbriden Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt Totpunkt über dem Abstützträger Bordspannung beachten : 12V 06.91 Fassi RCS Funk mini

- 6 Linearhebeln 08.88 FASSI

